



SPC Smart PSU-aggregat med dörrcentral

Vanderbilt` s SPCP433/432 PSU-expander kombinerar en 1.5A strömkapacitet med ett SPCA210 för att tillhandahålla en övervakad kraftenhet med passagefunktionalitet. PSUenheten finns i två varianter SPCP433 – grade 3 (17Ah) och SPCP432 – Grade 2 (7Ah) kapslingsstorlek. Kapslingen har plats för ett batteri.

Key Features

- Enkel programmering
- Integration med logiska villkor
- Styrning av inbrottslarmsystem
- Programmerbara passagerättigheter
- Standalone funktionalitet
- Enkel programmering
- Dörrövervakning
- Fjärrkontroll
- Kort per användare
- Integration med logiska villkor
- Förregling
- Anti passback
- Väktare
- Nödöppningsfunktion
- Kort och kod programmeringsval
- Programmerbara sektionstyper

Key Numbers

- 12 V DC PSU
- 1.5 A Aux strömmatning
- Grade 2/3 kapsling
- Dörrcentral
- Frontsabotage
- Bortbrytningskydd

Operations

- Wiegand 26 bit
- Wiegand 36 bit
- EM4102
- Cotag
- HID 37
- AR618
- HID iClass Mifare
- Andra Wiegand format

Operations

- Kort och kod
- Bara kort
- Bara kod
- Larm Till-/Frånkoppling
- Logiska villkor integrerat

Technical Data

Funktioner

LED indikeringar	4
Antal reläutgångar på kort	2
Antal sektioner på kort	4 st

Intrusion

EOL motstånd	Dual 4k7 (default), other resistor combinations configurable
Gränssnitt	X-BUS

Ström och mekanik

Aux-spänning (nominellt)	Max. 1500 mA vid 12 V (750 mA per utgång)
Batterityp	SPCP433: YUASA NP17-12 FR (12 V 17 Ah (inkluderas ej)) SPCP432: YUASA NP7-12 FR (12 V 7 Ah (inkluderas ej))
Dimensioner (B x H x D)	326 x 415 x 114 mm
Kapsling	Plåt
Huvudspänning	230 VAC, + 10%/ -15%, 50 Hz
Strömförsörjning drift	Max. 124 mA vid 12 VDC
Arbetstemperatur	0 ~ +40 °C
Utgångsspänning	11-14 V DC vid normala förhållanden (nätdriven och fulladdat batteri)
Vilström	Max. 82 mA vid 12 VDC
Sabotagekontakt	Front spring tamper
Vikt (utan batterier)	SPCP433: 6.300 kg SPCP432: 4.700 kg

General

Färg	Vit
Spänningsutgång	Max. 1500 mA bei 12 VDC (750 mA pro Ausgang)
Reläutgångar	2, för dörrlås eller fritt programmerbara (enpoliga växlande reläer, 30 V DC / max. 1 A resistiv last)
Vikt	6.300 kg

Ordering Data

Type	Art. No.	Description	Weight*
SPCP433	V54545-C104-A10	PSU Backed up 1x17 Ah - 2 door controller - Grade 3	6.300 kg
SPCP432	V54545-C103-A100	PSU Backed up 1x17 Ah - 2 door controller - Grade 2	4.700 kg

* Total weight of the product inclusive of the weight of its accessories and packaging.